

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	KAMOUFLAGE P
2. Beoogd(e) gebruik(en):	Rookbeheersingsluik voor gebruik in rook- en warmteafvoersystemen in multi-compartment toepassingen aan brandtemperaturen, of in single-compartment toepassingen.
3. Fabrikant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm / Europees beoordelingsdocument; aangemelde instantie(s) / Europese technische beoordeling, technische beoordelingsinstantie, aangemelde instantie(s); certificaat van prestatiebestendigheid:	EN 12101-8:2011, Efectis met identificatienummer 1812; Efectis_1812_CPR_1043
6. Aangegeven prestatie(s) volgens EN 12101-8:2011	(Brandweerstand volgens EN 1366-10 en classificatie volgens EN 13501-4)

Essentiële kenmerken				Prestaties	
Gamma	Product	Type	Materiaal	Classificatie	
350x385 mm ≤ Kamouflage P 1V ≤ 700x775 mm; 550x1075 mm	Kamouflage 60 P	Kanaal	Promatect L500 ≥ 30 mm	1	EI 60 (h <sub>od</sub> i ↔ o) S 1500 AA multi
			Geoflam ≥ 30 mm	1	
			Geotec ≥ 30 mm	1	
			Tecniver ≥ 35 mm	1	
			Glasroc F V500 ≥ 35 mm	1	
			Exthamat ≥ 25 mm	1	
			Desenfire HD ≥ 25 mm	1	
	Kamouflage 120 P	Kanaal	Promatect L500 ≥ 40 mm	1	EI 90 (h <sub>od</sub> i ↔ o) S 1500 AA multi
			Geoflam ≥ 35 mm	1	
			Tecniver ≥ 45 mm	1	
			Exthamat ≥ 30 mm	1	
			Desenfire THD ≥ 25 mm	1	
			Kanaal	Promatect L500 ≥ 50 mm	
	Geoflam ≥ 45 mm	1			
	Geoflam Light ≥ 35 mm	1			
	Geotec ≥ 45 mm	1			
	Tecniver ≥ 50 mm	1			
	Glasroc F V500 ≥ 50 mm	1			
	Exthamat ≥ 35 mm	1			
	Desenfire HD ≥ 35 mm	1			
	Desenfire ≥ 45 mm	1			
Desenfire STR ≥ 25 mm	1				

Geharmoniseerde norm  
EN 12101-8:2011

1 Installatiemethode: in kanaal/op schacht gemonteerd 0/90°/180°/270°



Nominale activeringscondities/gevoeligheid:	Geslaagd - automatische activatie
Reactievertraging (reactietijd): sluitingstijd	Geslaagd - automatische activatie
Operationele betrouwbaarheid: cyclische bewegingen	300 cycli (zonder tegengewicht)
Duurzaamheid van de reactievertraging:	Geslaagd
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid:	Geslaagd
Goedgekeurd toebehoren	Laag acrylverf op de luiken en synthetische verf op het profiel, aan de niet-blootgestelde kant; Behangpapier op de niet-blootgestelde kant van de luiken; ATOUT RAL 9010; KAP inbouwkader
Hoge bedrijfstemperatuur (HOT 400/30):	NPD (geen prestatie bepaald)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Frank Verlinden, Head of Product Management

Oosterzele, 01/11/2023

