

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	SC60-COSMO
2. Beoogd(e) gebruik(en):	Ronde brand- en rookwerende klep voor gebruik ter hoogte van een scheidingsconstructie voor het behouden van brand- en rookcompartimentering in HVAC-systemen.
3. Fabrikant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm / Europees beoordelingsdocument; aangemelde instantie(s) / Europese technische beoordeling, technische beoordelingsinstantie, aangemelde instantie(s); certificaat van prestatiebestendigheid:	EN 15650:2010, BCCA met identificatienummer 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.09-25170
6. Aangegeven prestatie(s) volgens EN 15650:2010	(Brandweerstand volgens EN 1366-2 en classificatie volgens EN 13501-3)

Essentiële kenmerken				Prestaties	
Gamma	Type	Wand	Afdichting	Installatie	Classificatie
SC60-COSMO Ø 100-200 mm	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm	Mortel	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Geïsoleerd kanaal (ArmaFlex EVO, ArmaFlex Ultima, ArmaFlex Protect – tot 13 mm) + mortel	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Gips	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Geïsoleerd kanaal (ArmaFlex EVO, ArmaFlex Ultima, ArmaFlex Protect – tot 13 mm) + gips	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Steenwol ≥ 40 kg/m ³ + grafiet kit	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Geïsoleerd kanaal (ArmaFlex EVO, ArmaFlex Ultima, ArmaFlex Protect – tot 13 mm) + steenwol ≥ 40 kg/m ³ + grafiet kit	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Gecoate steenwol + coating ≥ 140 kg/m ³	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Geïsoleerd kanaal (ArmaFlex EVO, ArmaFlex Ultima, ArmaFlex Protect – tot 13 mm) + gecoate steenwol + coating ≥ 140 kg/m ³	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
	Flexibele wand	Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) ≥ 100 mm	Steenwol ≥ 40 kg/m ³ + grafiet kit	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Geïsoleerd kanaal (ArmaFlex EVO, ArmaFlex Ultima, ArmaFlex Protect – tot 13 mm) + steenwol ≥ 40 kg/m ³ + grafiet kit	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Gips	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Geïsoleerd kanaal (ArmaFlex EVO, ArmaFlex Ultima, ArmaFlex Protect – tot 13 mm) + gips	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Gecoate steenwol + coating ≥ 140 kg/m ³	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Geïsoleerd kanaal (ArmaFlex EVO, ArmaFlex Ultima, ArmaFlex Protect – tot 13 mm) + gecoate steenwol + coating ≥ 140 kg/m ³	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
	Massieve schachtwand	Cellenbeton ≥ 100 mm	Steenwol ≥ 40 kg/m ³ + grafiet kit (éénzijdig afgedicht)	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Geïsoleerd kanaal (ArmaFlex EVO, ArmaFlex Ultima, ArmaFlex Protect – tot 13 mm) + steenwol ≥ 40 kg/m ³ + grafiet kit (éénzijdig afgedicht)	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Gecoate steenwol ≥ 140 kg/m ³ + coating (éénzijdig afgedicht)	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Geïsoleerd kanaal (ArmaFlex EVO, ArmaFlex Ultima, ArmaFlex Protect – tot 13 mm) + gecoate steenwol ≥ 140 kg/m ³ + coating (éénzijdig afgedicht)	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
	Asymmetrische flexibele wand	Metal stud gipsplatenwand Type F (EN 520) ≥ 80 mm	Gecoate steenwol ≥ 140 kg/m ³ + coating (éénzijdig afgedicht)	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)
			Geïsoleerd kanaal (ArmaFlex EVO, ArmaFlex Ultima, ArmaFlex Protect – tot 13 mm) + gecoate steenwol ≥ 140 kg/m ³ + coating (éénzijdig afgedicht)	1	El 60 (v _e i ↔ o) S - (300Pa)

1 Installatiemethode: ingebouwd in kanaal, 0°

0°



Nominale activeringscondities/gevoeligheid:	Geslaagd
Reactievertraging (reactietijd): sluitingstijd	Geslaagd
Operationele betrouwbaarheid: cyclische bewegingen	50 cycli
Duurzaamheid van de reactievertraging:	Geslaagd
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid:	Geslaagd
Bescherming tegen corrosie volgens EN 60068-2-52	NPD (geen prestatie bepaald)
Luchtdichtheid (lekkage over tunnel) volgens EN 1751:	NPD (geen prestatie bepaald)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Prestaties volgens NEN 6075:2020: Sa / S200 - (300Pa)

De prestaties volgens de NEN 6075:2020 maken geen deel uit van de Europese geharmoniseerde norm EN 15650:2020. Deze prestaties zijn enkel van toepassing in Nederland, en gebaseerd op de geldende Nederlandse norm(en). De classificatie Sa en S200, zoals opgenomen in de NEN 6075:2020, zijn bepaald op basis van Europese test normen EN 1366-2 en EN 1634-3, getest bij een onderdruk van 300Pa.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Frank Verlinden, Head of Product Management

F. Verlinden

Oosterzele, 01/01/2024

